



Pro Parking

ActiveLights Pro Parking är en svensktillverkad LED-armatur i världsklass anpassad för parkeringsautomater. Mycket hög grundfunktionalitet i form av effektregering, inbyggd digital skymningssensor samt speciallinser som ger rätt ljusbild. Armaturen är framtidsäkrad med uppgraderingsbar mjukvara.

- Finns i effekterna 5-25W
- Inbyggt drivdon alt. externt drivdon
- Prismatiskt glas för minimal bländning
- Praktiskt fäste för p-automat ingår
- Effektiva linser optimerar ljusflödet mot automat/skylt
- Inbyggd digital ljussensor, tändar vid 10 lux (valbart)
- Uppgraderingsbar mjukvara
- Ställbar effekt via fjärrkontroll
- CLO-konstant ljusflöde
- > 100 000 h L.90
- 5 års garanti
- Låg vikt 2.8 kg



Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Pro Parking

ActiveLights Pro Parking är utvecklad för att effektivt och hållbart belysa p-automater. Armaturen har en modern och stilren design med teknik i världsklass vilket ger en lång livslängd med minimalt underhåll.

Via den inbyggda skymningssensorn är det möjligt att driva armaturen/p-automaten med konstant spänning, skymningssensorn tändar armaturer vid mörker (10 lux) och släcker den vid gryning. Speciallinserna fördelar ljuset optimalt mot informationstavlan samt området runt automaten. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Praktiskt fäste

Praktiskt galvat 90 graders fäste för optimal placering på Cale P-automater



Installationer



Tekniska data

ActiveLights Pro Parking	8 st LUXEON TX High Power LED 2720 lumen 2,8 kg 280x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 75 (3000 K Ra 80) Mac Adam 3, L90 F10 minst 100 000 h
Matningsspänning:	Drivdon 230 VAC, armatur 24 VDC, Klass II (välj mellan internt/externt drivdon)
Transientskydd	4 kV line-line. 10 kV finns som tillval
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart, övriga färger tillval
Glas:	Prismatiskt härdat glas, tillval Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Montage på stolpe 60 mm
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad kabel och fäste
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	5 år