

LED-armatur med inbyggd skymningssensor för P-automat



LED-armatur i världsklass

- Inbyggd digital skymningssensor
- Underhållsfri justerbar sensor
- Specialanpassade ljuslinser för p-automat
- Prismatiskt glas för minimal bländning
- Ställbar via fjärrkontroll
- Separat drivdon, placeras i automat
- Tillverkad i Sverige
- Låg vikt 2,8 kg
- 5 års garanti

Produktfakta ESL SREC-12W specialarmatur för P-automater

Användningsområde:	P-automat, anpassad för Cale mfl.
Lumen:	1570 lumen
Ljuskälla:	8 st LUXEON TX High Power LED
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 75 (3000 K Ra 80) Mac Adam 3, L90 F10 100.000 h
Matningsspänning:	Drivdon 230 VAC, armatur 24 VDC, total effekt 15W
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå (standard), valfri färg tillval
Glas:	Härdat prismatiskt optoglas
Nettovikt/mått:	2,8 kg (exklusive fäste) 280x240x35
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Levereras med galvat 90 graders fäste för 60 mm rör, anpassat för Cale
Övrigt:	Armatur kommer färdigkopplad med fäste och 2,5 m kabel
Artikel nummer:	5261019

Utvecklad och tillverkad i Sverige