

## Nödbelysning



## ActiveLights Pro Sea 20B Batteribackup

ActiveLights Pro Sea 20B är en svensktillverkad LED-armatur i världsklass anpassad för nordiska klimatförhållanden. Armaturen har en vandalsäker opalkåpa, speciallinser och LED-dioder av högsta kvalitet. Sammantaget ger det en trygg och säker belysning med en lång drifttid på över 100.000 timmar. Pro 20B levereras med batteribackup för 10 timmars kontinuerlig drift vid eventuellt strömbortfall.

- Finns i effekterna 5-20W
- 4000 K (vitt) standard. 1750 K (gult)
- 650-660Nm (grönt ljus), 525-535Nm (rött ljus) finns som tillval.
- Vandalsäker opalkåpa polykarbonat för maximal ljusvisualisering
- Praktiska fästen för stolpe eller vägg
- Effektiva speciallinser optimerar ljusflödet
- Ställbar effekt via fjärrkontroll
- Uppgraderingsbar mjukvara
- Transientskydd 6 kV, tillval 10kV
- CLO-konstant ljusflöde
- > 100 000 h L.90
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP 66



Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

## Nödbelysning

ActiveLights Pro Sea är utvecklad i samråd med Sjöfartsverket för att lysa upp dykdalber. Pro Sea används även på bryggor och gångvägar samt att för lysa upp hamnar med rött och grönt ljus.

ActiveLights Pro Sea 20B är utrustad med batteribackup för att bibehålla full belysning även vid strömbortfall. Vid 20 watts effekt kan armaturen lysa 10 timmar vid strömbortfall.

## Innehåll



Armatyr inkl ställbart fäste



Styrbox inkl drivdon



Batteri 10Ah

## Montage

Armatyr monteras på stolpe 60mm. Batteri och styrutrustning monteras antingen inuti befintlig stolpe om det finns plats, eller som tillval i extern rostfri kapsling utanpå stolpen.



ActiveLights Pro Sea 5-20	16 st LUXEON TX	High Power LED	2640 lumen	2,8 kg	280x240x95mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin	Ra 75	Mac Adam 3,	L90	F10 minst 100 000 h
Matningsspänning:	Drivdon	230 VAC,	armatur	24 VDC,	Klass II (externt drivdon)
Transientskydd:	4 kV line-line, 6 kV line-earth. 10 kV/20kA finns som tillval				
Armatyrhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart, övriga färger tillval				
Glas:	Polykarbonat opalkåpa IK10+ vandalsäker				
Kapslingsklass:	IP 66				
Montering:	Valbart fäste för stolpe eller fasad				
Övrigt:	Armatyr kommer med färdigkopplad kabel och fäste				
Batteri:	NiMH 24V 10Ah, livslängd 7-10 år				
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige				
Garanti:	5 år på alla ingående detaljer				