

Basic 43W



ActiveLights Basic 43W är en mycket prisvärd svensktillverkad LED-armatur anpassad för nordiska klimatförhållanden. Passar bra till GC-vägar, gata, fastigheter, parker och parkeringsplatser. Ny generation effektiva LED-dioder ger låga driftskostnader. Vi erbjuder optik för olika typer av belysningskrav.

- 43 watt 5500 lumen
- Energieffektiva dioder, 128 lumen/watt
- Vandalsäkert glas IK10+
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Inbyggt drivdon
- Transientskydd 4 kV (L-N)
- 180 000 h L.90 B10
- 5 års garanti
- Låg vikt
- IP66

Nya effektiva LED-dioder!

Art nr:

800741	ActiveLights Basic L122200, 740, 43W, grey
800794	ActiveLights Basic L122200, 830, 43W, grey
800742	ActiveLights Basic L122200, 740, 43W, black
800799	ActiveLights Basic L122200, 830, 43W, black

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden

ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för att effektivt belysa gator och fastigheter. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftkostnader. Armaturen produceras efter funktionalitet, ljuskrav och montage. Tillverkningen sker i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och bra service.

Installationer



Exempel fastighet




Exempel GC-väg, bilväg

Praktiska fästen



Optik




Tekniska data

ActiveLights Basic 43W	Lumileds 5050 dioder, 43W, 5500 lumen	3,7 kg 340x240x35mm
Ljusegenskaper:	4 000 Kelvin Ra 70, SDCM 3, L90 B10 180 000 h	
Projicerad vindyta	0,0136 m ²	
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (inbyggt drivdon RTLD040-900)	
Total effektförbrukning:	43 W	
Transientskydd:	4 kV L1-N. 10 kV finns som tillval	
Armaturomhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval	
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäkert glas	
Kapslingsklass:	IP 66	
Montering:	Fäste tillkommer (se ovan bild)	
Övrigt:	Armaturomhus kommer med färdigkopplad 8m kabel och fäste	
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige	
Garanti:	5 år	

Optik

Nedan bilder visar hur olika optik fördelar ljuset. Ytan är 60x30 och armaturen sitter på 6m höjd, 8m från nedankant. Optik rundstrålande sitter 15m från nederkant.


Optik GC-väg, låga stolpar och långt cc-avstånd



C15021

P-class


Optik gata/fastighet/p-plats



C13301

M-class


Optik fastighet, gata, p-plats. Framåt-bred



C15014

8m

Optik rundstrålande



C13499

15m